

# El pequeño y potente equipo



Bastidor apropiado para todo tipo de terrenos y escaleras.

Enrollador de manguera integrado. Manguera de alta presión con armadura de acero (15 m).

Cable de conexión de 5 m con soporte enrollador.

Lanza rotativa de acero inoxidable, lanza Vario-Jet de acero inoxidable regulable en chorro (de plano a circular) como en presión.

Compartimento para pistola, lanza rotativa y lanza Vario-Jet.

Compartimento para pistola, lanza rotativa y lanza Vario-Jet.

## Datos técnicos

### K 1122 TS

### K 1122 TST

### K 1122 TS

### K 1122 TST

N° art. con lanza rotativa	41.227		41.228 1		41.223		41.224 1	
N° art. sin lanza rotativa	41.227		41.228 1		41.223		41.224 1	
Presión de trabajo regulable	30-95 bares / 400-1400psi		30-95 bares / 400-1400psi		30-95 bares / 400-1400psi		30-95 bares /400-1400psi	
Presión máxima	110 bares / 1600 psi		110 bares / 1600 psi		110 bares / 1600 psi		110 bares / 1600 psi	
Caudal de agua	8,3 l/min (500 l/h) 2,2 Gpm		8,3 l/min (500 l/h) 2,2 Gpm		8,3 l/min (500 l/h) 2,2 Gpm		8,3 l/min (500 l/h) 2,2 Gpm	
Máx. temperatura agua de entrada	máx. 60 °C / max. 140°F		máx. 60 °C / max. 140°F		máx. 60 °C / max. 140°F		máx. 60 °C / max. 140°F	
Altura de aspiración	1,5 m		1,5 m		1,5 m		1,5 m	
Tamaño de las toberas, lanza rotativa	042		042		042		042	
Tamaño de las toberas, chorro plano	042 Vario-Jet		042 Vario-Jet		042 Vario-Jet		042 Vario-Jet	
Número de revoluciones del motor	1.700 m-1/min 1700 rpm		1.700 m-1/min 1700 rpm		1.700 m-1/min 1700 rpm		1.700 m-1/min 1700 rpm	
Conexión eléctrica	115 V, 14,5 A, 60 Hz		115 V, 14,5 A, 60 Hz		230 V, 7,5 A, 60 Hz		230 V, 7,5 A, 60 Hz	
Potencia absorbida	1,65 kW		1,65 kW		1,65 kW		1,65 kW	
Potencia nominal	1,35 kW		1,35 kW		1,35 kW		1,35 kW	
Peso	29 kg		31,5 kg		29 kg		31,5 kg	
Dimensiones en mm (L x A x H)	360 x 365 x 870		360 x 365 x 870		360 x 365 x 870		360 x 365 x 870	

## Equipamiento

N° art.

N° art.

N° art.

N° art.

Sistema de parada total				
Aspiración de detergente				
Enrollador de manguera, 15 m DN 6				
Manguera de alta presión, 15 m DN 6		48.015		48.015
Manguera de alta presión, 10 m DN 6	43.416		43.416	
Pistola de seguridad 'M 2000'	12.480	12.480	12.480	12.480
Lanza rotativa con tubo de acero inoxidable	41.570-042	41.570-042	41.570-042	41.570-042
Lanza de chorro plano con tubo de acero inoxidable	41.1568-042 Vario-Jet	41.1568-042 Vario-Jet	41.1568-042 Vario-Jet	41.1568-042 Vario-Jet
Filtro de entrada de agua	13.310	13.310	13.310	13.310